


RG  
HE7

## VAILLANT Solar-System

Bruttopreis  
€

### Regelungstechnik für Solar-System

80 306 782



#### VR 60 Mischerm modul

zur Erweiterung des auroMATIC 620 um zwei geregelte Heizkreise

##### Besondere Merkmale:

Nur in Verbindung mit auroMATIC 620 einsetzbar; Schnelle und sichere Installation durch System ProE; eBus-Schnittstelle (2-adrig); Programmierung der Heizkreisspezifischen Anschlüsse über Zentralregler (auroMATIC 620), wahlweise über ein pro Heizkreis anschließbaren Fernbediengerät VR 90; Geregelte Heizkreise individuell konfigurierbar zur Festwertregelung, Rücklaufanhebung oder Nutzung als Speicherladekreis. Einstellung erfolgt über Zentralgerät; Max. 6 Mischermodule in einem System einsetzbar.

##### Einsatzmöglichkeiten:

Nur in Verbindung mit auroMATIC 620/calorMATIC 630 einsetzbar

##### Ausstattung:

Das Kesselmodul besteht aus folgenden Einzelteilen:

Mischerm modul; 2 Standardfühler

**VR 60**

306 782

260,—

306 785

#### VR 30 Modulierender Buskoppler

zur Kaskadierung von modulierenden Wärmeerzeugern

##### Besondere Merkmale:

Schnelle und sichere Installation durch System ProE; eBus-Schnittstelle (2-adrig); Ab dem 3. Wärmeerzeuger Einsatz eines Buskopplers für jedes weitere Heizgerät erforderlich; Max. 6 Wärmeerzeuger in einem System

##### Einsatzmöglichkeiten:

Alle modulierende Vaillant Wärmeerzeuger mit der Schnittstelle 7-8-9; Nur als Zubehör zu den Zentralreglern auroMATIC 620/calorMATIC 630 einsetzbar

**VR 30**

306 785

100,—

306 786

#### VR 31 Schaltender Buskoppler

zur Kaskadierung von Wärmeerzeugern

**Besondere Merkmale und Einsatzmöglichkeiten** wie vor, jedoch für alle schaltende Vaillant Wärmeerzeuger mit der Schnittstelle 3-4-5

**VR 31**

306 786

100,—

306 783

#### VR 80 Fernbediengerät

für calorMATIC und auroMATIC Regelsystem. Nur als Zubehör zu den Zentralreglern auroMATIC 620/calorMATIC 630

##### Besondere Merkmale

zur Fernbedienung eines Heizkreises innerhalb eines calorTRONIC-Regelsystemes; eBUS-Schnittstelle (2-adrig); Betriebsartenwahlschalter; Sollwert-Versteller; Raumfühler; max. 8 Stück innerhalb eines Systemes einsetzbar

306 783

100,—

